

管道防護系統設備

Dosing Computer

特色說明

- 微電腦 LED 顯示控制面板。
- 在管路內形成保護膜，以杜絕鐵鏽及腐蝕物質
- 添加食品級次磷酸鹽，符合德國飲用水標準 TrinkwV，安全有保障。
- 安裝於主要進水管路上，有效防護所有管路系統及用水設備。
- 在歐洲已有 40 年以上使用經驗。
- 出廠前 100% 全功能測試。
- 榮獲德國 DIN-DVGW、瑞士 SVGW、奧地利 OVGW 等多項國際認證。



EXADOS®

產品規格

- 適用管徑：1"
- 工作流量：40-6,000 [l/h]
- 電壓規格：230V, 50Hz
- 耗電量：18W
- 尺寸：H160xW272xD415
- 產地：100% 德國製造 原裝進口



管道防護系統設備 EXADOS®

產品特色

格溫拜克先進的水處理技術能確保維護良好的管道系統。能保護管道和連接的水系統零件（如電子閥門、熱鍋爐、家用電器、熱水器等）針對由鈣沉積物或腐蝕而造成的故障及損壞。設備由經過驗證的電子式模組根據用水量定量控制補給，在經過驗證的模塊化技術和 LED 面板（自我監測）的電子控制計量過程中無味，且絕對無害健康。所有相關設備按照德國現行飲用水標準（TrinkwV）且符合德國 DVGW 認證。

EXADOS® 管道防護系

適用管徑	1"
最高水溫	30°C
最高環境溫度	40°C
電源供應 最高 / 待機 [VA]	18/15
標準壓力 [bar]	PN10
工作流量 [l/h] [公升 / 小時]	40-6,000
鹽罐容量 [公升]	3L
尺寸	
長度 (L) [mm] (含螺紋)	272
高度 (H) [mm]	160
更換所需高度 [mm]	250

設備特色圖示

